

## SCHMUCKHALBZEUGE **ROHRWINDUNGEN RUND**

für Armreifen und Halsreifen **mit oder ohne Fuge, rund** gewickelt, ein- und zweiteilig

| Außen Ø [mm] | Wandstärke [mm] | Innen Ø Wicklung [mm] |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| 2,0          | 0,50            | 65,0                  |
| 2,5          | 0,50            | 65,0                  |
| 3,0          | 0,50            | 65,0                  |
| 4,0          | 0,50            | 65,0                  |
| 5,0          | 0,50            | 65,0                  |
| 6,0          | 0,50            | 65,0                  |
| 8,0          | 0,70            | 65,0                  |
| 10,0         | 0,70            | 65,0                  |
| 12,0         | 0,70            | 65,0                  |
| 2,5          | 0,50            | 135-145               |
| 3,0          | 0,50            | 135-145               |
| 4,0          | 0,50            | 135-145               |
| 5,0          | 0,50            | 135-145               |
| 6,0          | 0,50            | 135-145               |
| 8,0          | 0,70            | 135-145               |
| 10,0         | 0,70            | 135-145               |
| 12,0         | 0,70            | 135-145               |

## ROHRWINDUNGEN RUND

für Armreifen **mit oder ohne Fuge, oval** gewickelt

|     |      |         |
|-----|------|---------|
| 2,0 | 0,50 | 65 x 55 |
| 3,0 | 0,50 | 65 x 55 |
| 4,0 | 0,50 | 65 x 55 |
| 5,0 | 0,50 | 65 x 55 |
| 6,0 | 0,50 | 65 x 55 |

↘ **Gerne erstellen wir Ihnen für diese Sonderprofile unter Angabe der gewünschten Legierung ein Angebot.**